

Équiper, accompagner et toujours avancer

LECHOIX DES PROS

NOUVEAUTÉ : ÉLÉMENTS SEMEURS À DISQUES AVEC ROULETTES DE RAPPUI

DU 22 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2022

AUTOMNE 2022

À PARTIR DE

COMBINÉ DE SEMIS MASTER

Combiné de semis MASTER comprenant : herse rotative HR160 3 m, packer 550, adaptation rouleau, semoir pneumatique MASTER P20, trémies 1 000 L, entraînement turbine hydraulique, 20 rangs, herse AR à dents niveleuses, éclairage et signalisation.

NASTER P30

*Les difficultés d'approvisionnement des matières premières pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses de prix sur des produits et matériels présentés!

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE







ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m.



FELLA

FAUCHEUSE À DISQUES RAMOS

Modèles attelages frontal, portés arrières et traînés. Suspension latérale ou pendulaire. Avec ou sans conditionneur. Largeur de coupe : 1,66 à 9,30 m.



FELLA

FANEUSE SANOS

Portées de 4,50 à 10,70 m. Sur chariot de 7,70 à 12,70 m. Trainées de 10,20 à 12,70 m.









FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE

3 gammes : AB, Venere et Giunone, allant de 11 à 46 m³. Différents modèles pour une adaptation aux grandes étendues de plaine ainsi qu'aux zones de collines et de montagnes. Faucheuse à deux tambours, réglable en hauteur. Déchargement possible en unilatéral ou bilatéral simultané.



FANEUSE VENDRO WKRONE

9 modèles de 4 à 10 rotors, mais aussi 3 modèles Highland, dédiés au travail en montagne, offrant de nombreux avantages :

- Transmission de l'entraînement par 8 doigts OctoLink sans entretien.
- Concept breveté Optiturn : la dent 3D travaille au plus près de la roue pour une qualité de répartition optimale.
- Béquille Dynamic KRONE: assure une réelle sécurité au dételage et préserve les pneumatiques car les roues ne touchent plus le sol au remisage.



SIP

FANEUSE SPIDER 915/8

9 m de travail, 8 toupies, 5 bras, dents sur ressort en acier SUPER C (dents à crochet en option). Accouplement par doigts pour un contact en toute position et sans entretien. Mise en oblique de la machine. Relevage hydraulique des toupies en bout de champs. Tête d'attelage stabilisée par vérin hydraulique et par boule d'azote.



ANDAINEUR À TAPIS 9 M



Les 2 unités de ramassage de l'andaineur à tapis peuvent se rapprocher ou s'écarter afin de faire soit un andain central (largeur 9 m de travail) soit un andain latéral droit ou gauche (largeur de travail 7 m). Le faible diamètre des rotors permet au fourrage de monter très facilement (conservation des feuilles maximisée). Chaque rotor est segmenté sur sa longueur afin de suivre parfaitement les irrégularités du sol. La hauteur du châssis permet aux unités de ramassage de passer au-dessus des andains lors des manœuvres.





PRESSE EXTREME 266-286

Une large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi. Nouveau balancier pour plus de pression.







ENRUBANNEUSES 100 TANCO

Peut être attelée sur un relevage avant, un relevage arrière, sur un chargeur frontal ou télescopique. Le nouveau vireur de balle pivotant permet de placer facilement et efficacement la balle sur sa face plate.



PRESSE ENTRY

Presse à chambre fixe chaînes barrettes. Ø des balles de 120 ou 150 mm. Ameneur alternatif. Pick up 200 mm. Lubrification automatique des chaînes. Compresseur hydraulique de la balle. Boîtier de contrôle électrique. Options possibles : double liage, grosses roues, cardan homocinétique.



ENRUBANNEUSE TRAINÉE 3100SA

Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, kit de basculement de la balle. Avec vire botte. Avec système automatique.



PINCE BALLE

DESVOYS D

Capacité 1 200 kg, Ø des balles de 0,90 à 1,80 m, 2 bras mobiles synchronisés, toutes articulations baguées, limiteur de débit pour régler la vitesse des mouvements.

RÉF. DESCRIPTION

61661 AVEC ATTELAGE MX OU EURO

54640 MULTI-FIX 3 ACCROCHAGES EN 1 : MX, EURO, MANITOU







TONDEUSE À LARGEUR VARIABLE LMG

Robuste. Largeur variable (indépendante ou symétrique). Double attelage en option. Possibilité d'installation d'outils interceps (rotofil, disques émotteurs, doigts kress).

LE 🖶 PROFONDEUR DE TRAVAIL DE 8 À 12 CM DÉSHERBAGE MÉCANIQUE EFFICACE ET LAISSE UN SOL NIVELÉ



DÉCHAUMEUR À VIGNE ERLA

Disques crénelés, sécurité à double ressort, rouleau cage Ø 320 mm, déflecteur, gamme de 8 à 20 disques pour des largeurs de travail de 1,18 à 2,55 m. Très bonne pénétration même sur sol sec. Désherbage mécanique à grande vitesse.



AVEC LAMES INTER-CEPS

Châssis interceps frontal sur 3 points avant ou porte masse. Système pendulaire pour un excellent suivi du sol. Nombreux accessoires possibles : lames, fraises, épampreuses, décavaillonneuse... Pour plantation de 1,50 à 3 m suivant modèle.





HERSE ROTATIVE MEK

Toute une gamme disponible de 1,30 à 2,50 m. Rouleau cage ou packer, cardan friction en option. Déflecteurs compacts pour une largeur de travail proche de la largeur hors tout.



ATOMISEUR POUR VIGNE BI-TURBINE

Cuve en polyéthylène d'une capacité de 1500, 2000 et 3000 L. Dépôt lave-mains et Dépôt lave-circuits, indépendants et incorporés. Pompe à membrane ou à piston pour des débits de 90 à 140 L/min et des pressions de 1 à 50 bar. 2 turbines nylon à 10 pales orientables Ø760 mm de diamètre à aspiration inversée. Boîte de vitesses à 2 vitesses et neutre, embrayage centrifuge. Puissance requise: 70/90 cv.

LE 🖶 PROTECTION CATAPHORÈSE **PAULJET**

ATOMISEUR AERO TRAINÉ

Voûte circulaire aspiration inversée. Turbine Ø 820 ou Ø 920 mm . Finition galvanisée ou protection cataphorèse en option. Cuve de 1 000 à 3 000 L. Forte ventilation pour tous les types d'arbres.



MONOSEM

SEMOIR MONOGRAINE MONOSHOX NG PLUS ME

Semoir pneumatique polyvalent à disques. Elément semeur avec

- suspension Monoshox avec amortisseur
- parallélogramme large avec réglage rapide de la pression
- entraînement électrique des distributions







SEMOIR SEMIS DIRECT À DISQUES AIRSEM-D



Trémie 2 900 L cloisonnée en trémies 1 300/1 600 L. Réglage indépendant de la dose de semis pour chaque trémie grâce à l'entraînement électrique des doseurs. Trémie 450 L cloisonnée en 2 trémies 2 x 225 L avec un moteur électrique, 2ème moteur électrique en option. Largeur : de 3 à 6,70 m. Largeur de transport : 3 m.



*M*ONOSEM

SEMOIR MONOGRAINE PNEUMATIQUE

Semoir monograine pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho) Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter-rang 37.5 à 80 cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée. ■ Fabrication Française



Semoir nouvelle génération, équipé, au choix, de 1, 2 ou 3 trémies (capacité totale maxi 2 100 L). Doseur simple et ergonomique : semer de 0,5 à 450 kg/ha à une vitesse de 8 km/h. Tête de distribution ADS II garantissant précision et répartition parfaite. Jalonnage asymétrique multi-largeur. Simplicité de réglage grâce à la centralisation sur 1 seul panneau de commande. 3 lignes de semis possibles: Unisocs 20 kg, Twindisc 50 kg ou Cultidisc 100 kg. Fabrication Française







ARLAND

PULVÉRISATEUR TRAÎNÉ HYBRIDE

De 5 500 à 7 000 L. Rampe à géométrie variable de 24 à 44 m. Suspension oléopneumatique positive ou négative. Suspension pneumatique du timon et de l'essieu avec correcteur de charge automatique. Isobus en option Fabrication Française



ARLAND

PULVÉRISATEUR PORTÉ HELIUM+

Capacité 1700 ou 2 000 L. Attelage automatique. Appareil compact. Rampe aluminium de 18 à 30 m. Incorporateur et tableau de mise en œuvre protégés. Coffre de rangement intégré à la cuve de rinçage. Compatibilité Isobus. Pompe pistons membranes jusqu'à 300 L/min.

Fabrication Française





PULVÉRISATEUR ÉLÉGANT 1200 L 21 M

Pompe 140 L/min. DPAE 5 tronçons. Antenne GPS capteur de vitesse. Bac incorporateur. Rampes SH 21 m acier repliage vertical, trijets (buses en option à définir). Correcteur de dévers. Géométrie variable positive.







LE 🖶 TOUS LES OUTILS ISOBUS AVEC **VOTRE TRACTEUR ACTUEL**

*3250 €^{#⊺}** **> Trimble**

PACK GUIDAGE VISUEL GFX 350 + ISOBUS

Écran tactile 17,80 cm – Interface Android très simple d'utilisation. Coupure de tronçons visuelle. Câble et prise ISOBUS pour le tracteur. Nav 500 : EGNOS, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, prédisposé correction de dévers. Possibilité d'évoluer vers une barre de guidage visuelle, l'autoguidage et l'agriculture de précision (licence TC-SC et TC-GEO non incluses). Possibilité de prendre la main à distance. Hors montage et paramétrage.



QUIVDGNE

ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3 T)

Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique.

- Rouleau Cambridge Ø 520 mm. 2 autres gammes disponibles
- Rollmott : rouleau de 5,30 à 12,30 m.
- Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm
- Rollmax : rouleau de 5,30 à 12,30 m Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm Ductile
- HOMOLOGATION 40 KM/H
- sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h









DÉCHAUMEUR À DENTS BLACKBEAR

DUIADENE

Modèle porté de 3 à 5 m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40 m. 3 rangées de dents à sécurité ressort. Entre-poutre de 750 mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø 450 mm. Différents rouleaux disponibles.

■ Fabrication Française

DÉCHAUMEUR À DENTS ONATAR TRAÎNÉ



Gamme de 3 à 8 m. 4 rangées de dents. Dents non-stop mécanique à double ressort. Paire de roues de terrage double 10,75 x 15.

Fabrication Française



HERSE REPLIABLE MEKFOLD



5 gammes: 180/220/260/300/PRO. Largeur de 3,40 à 7 m. Tracteur de 110 à 350 cv.



12990 € HT *



DÉCHAUMEUR À DENTS 3 M

11 dents. Sécurité ressorts, rouleau barre Ø 500, éclairage LED. REF. 67118





GRÉGOIRE BESSON

DÉCHAUMEUR OCCITAN SEMI-PORTÉ

Déchaumeur à disques Ø 620 mm, conçu pour effectuer un déchaumage de 5 à 16 cm de profondeur à une vitesse optimale de 10 à 15 km/h. Largeur de travail de 4,20 à 6,20 m. 7 rouleaux au choix.

Fabrication Française



CHARRUE PORTÉE ROVER 70



Pour tracteur de 145 à 240 cv, de 5 à 7 corps, 4 systèmes de sécurité, caisson 160x160, fusée 120 mm, largeur variable de 12 à 22".

Fabrication Française




CULTIVATEUR FRONTOR



Large gamme disponible en dents double spires, carré de 35 mm ou dents double ressorts, carré de 40 mm ou STP à lames de ressorts, de 3 à 5,70 m selon modèle.

Fabrication Française







CULTIVATEUR DEKOFLEX

5 m repliable en 2 parties. Châssis 3 poutres 100 x 100 mm. Dégagement sous bâti 700 mm. Dents queue de cochon, carré de 35 mm avec soc réversible. Rouleau barres carrées de 25 Ø 500 mm. REF. 64414





HERSE ÉTRILLE PRESSIUS

La PRESSIUS permet un travail optimal sur la plupart des cultures à différents stades. Module de dents individuel breveté Æ 8 mm à pointes décalées, sur 6 rangées, réglage hydraulique de pression des dents depuis la cabine du tracteur permettant d'intervenir sur les cultures les plus sensibles, les sols hétérogènes, les cultures en planches ou en buttes. Châssis avec 6 roues de contrôle avant et ses 2 roues arrière pivotantes, garantissant stabilité des réglages et suivi optimal du sol. De 3 à 16 m.









BINEUSE MULTICROP MONOSEM

Bineuse avec guidage caméra et section contrôle Isobus pour plus de confort de travail, une meilleure précision et un rendement optimisé. Un réglage rapide et précis de la profondeur de travail pour une économie de temps et un réglage homogène. De nombreux accessoires exclusifs (ressorts de terrage, peignes, moulinets, disques de buttage) pour s'adapter à tous les types de culture. Disponible en versions fixes, repliables, frontales ou à guidage automatique. Une gamme complète, du marâchage à la grande culture.

Fabrication Française

ROULEAU DESTRUCTEUR BIOLA



Composé de deux rouleaux : un rouleau cornière et un rouleau couteau, synchronisés par chaîne et pignons pour une démultiplication du rouleau couteau. Ce dernier ne touche pas le sol, ce qui réduit l'usure des couteaux. Il est possible de réaliser un travail de simple paillage ou un hachage complet en intervertissant les pignons pour réduire ou augmenter la vitesse des couteaux. Disponible de 0,45 à 8 m.

Fabrication Française



CHARRUE DÉCHAUMEUSE

6 corps, sécurité boulon. Pour tracteur de 80 à 250 cv. Déport hydraulique. Autres modèles réversibles de 5 à 11 corps. 1,75 à 3,85 m. REF. 60635





LE # GESTION DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

SCALPEUR BIO FRAISE

De 2,80 ou 3 m en versions fixes. 3,60/4,00/5,00/5,60 et 6,30 m en versions repliables. Boîtier 120 à 400 cv. Paires de roues avant jumelées pour gérer la profondeur de travail de 3 à 6 cm avec couteaux équerres. Capot arrière à ouverture hydraulique (en option).





Rinhöck

HERSE ÉTRILLE AEROSTAR FUSION

Compartiments autoportants permettant une adaptation parfaite au sol du châssis, machine compacte au transport, dents indépendantes et relevables (7 mm), à réglage hydraulique, avec pression constante sur toute la course du ressort, écartement de 2,8 cm, doubleressort (2 ressorts entrelacés), roues à positionner individuellement à l'arrière et à l'avant (quantité au choix), largeur de 6,20 à 12,20 m.



ÉCROUTEUSE ROTARY STAR

Ginbock

Bineuse rotative de 3 ou 6 m. Pour l'écroutage en terre battante. Pour le désherbage et la préparation au passage de la herse étrille.



SCALPEUR TAIFUN

Simbook

Largeur de travail de 2,70 à 7 m. Montage des dents 50 x 13 à socs sur 4 barres (dents 70 x 12 et pattes d'oies en option). Écartement entre dents de 15 cm. Rouleau arrière sur parallélogramme et réglage en hauteur par broches. Avec les socs pattes d'oies, en travaillant à faible profondeur, il permet de couper les racines des adventices sans remonter les graines des mauvaises herbes à la surface.



HERSE ÉTRILLE DE PRECISION AEROSTAR ROTATION

Einböck

Largeur de 3 m fixe à 12 m repliable. Etoile \emptyset 500 mm, dents \emptyset 6,5 mm. Réglage hydraulique de l'agressivité pour l'adaptation à de multiples situations.



ROTOBÊCHE



Grande gamme de rotobêche pour l'horticulture, les vignobles, les vergers et la grande culture. De 0,60 à 4,50 m de travail pour les tracteurs de 12 à 320 cv. La rotobêche permet un enfouissement optimal des végétaux et l'amélioration du drainage du sol (profondeur maxi 50 cm).





BROYEUR AXE HORIZONTAL DRH CULTURE

Broyeur adapté aux travaux polyvalents grâce à son rotor 6 rangées équipé de couteaux Y et de palettes de ventilation. Châssis surdimensionné et protecteurs de transmissions brevetés. Boîtier 280 cv avec roue libre incorporée. Equipé d'une paire de roues jumelées et d'une paire de roues simples (rouleau avec décrottoir Ø 245 mm en option). Existe en 2 largeurs : 4,80 et 6,40 m de largeur de travail. Repliage hydraulique. NOUVEAUTÉ : système de tapis d'andainage positionné dans le flux d'éjection du rotor. Entraînement hydraulique. Totalement démontable pour retrouver une utilisation conventionnelle. Permet d'effectuer un andain latéral ou central afin de récolter la végétation pour alimenter un méthaniseur. S'adapte sur les broyeurs déjà en service.

Fabrication Française





6890 €HT* DESVOYS ...

BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérins intégrés pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20.1,40.1,80 m.

REF. 58221

Fabrication Française



ÉPAREUSE TM46 ÉLECTRA

Bras 4,56 m, groupe 1 m, moteur hydraulique 45 CV, tête flottante. Couteaux polyvalents, commandes électriques. Suspension oléopneumatique. REF. 57940



6795 €HT* DESVOY5 2

BROYEUR CALYPSO 2,50 M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteur de 60 à 120 cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m. REF. 54385









DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+

Économisez jusqu'à 15% d'engrais grâce au système ECONOV : modulation de dose automatique D/G, gestion de la nappe en croissant avec coupure progressive des 12 sections, TRIBORD 3D pour gérer l'épandage en bordure, le tout depuis la cabine. Pesée automatique avec régulation en continu. Commandes électriques des trappes avec kit de pilotage au choix. Capacité de 1 900 à 4 200 L. Largeur d'épandage de 18 à 50 m. Nouveauté : le Speed Control : gagner en qualité d'épandage avec l'ajustement automatique de la largeur d'épandage en fonction de la vitesse.

Fabrication Française



LE MODÈLE DX30 · W-CONTROL : FERMETURE
AUTOMATIQUE DES 6 SECTIONS PAR GPS
EN TENANT COMPTE DE LA FORME DE LA
NAPPE D'ÉPANDAGE EN CROISSANT



DISTRIBUTEUR PORTÉ DX30+

Capacité de 1500 à 3000 L, largeur de travail de 12 à 36 m. De la commande hydraulique à la commande électrique W-Control, gérer vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. Pesée suivant modèles.

Fabrication Française

Fliegl

RAMPE À PATINS COMPACT POUR RÉ-ÉQUIPEMENT

Largeur de 3 à 12 m. Pour tout type de tonnes. Cadre galvanisé. Collecteur de corps étrangers à ouverture mécanique. Différentes options possibles.





Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m³, de 6 à 20 T de C.U. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.

Fabrication Française



TONNE À LISIER Jeantil

13 modèles de 4 500 à 24 000 L. Cuves aux normes DESP. Pompage haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : l'épandage précis et maîtrisé.







BENNE À RIDELLES CERES 4,9 T

Nouvelle gamme de remorques à ridelles CERES.

Charge utile de 4,9 T. PTC: 6,3 T. Longueur du plateau: 3,6 m.

Longueur hors tout: 5,33 m; Les ridelles avant et latérales sont escamotables par pivotement et démontables. Avec portes arrières 2 battants. Nombreuses options : réhausse de ridelles H : 0.50 m, divers montes de pneumatiques, 3 portes arrières aux choix :

- porte 1 battant, H 0.5 Om,
- porte arrière 2 battants, H:1m,
- porte arrière 2 battants, pendulaire.







22400 €HT* ■ONGE



PLATEAU FOURRAGER RPX1226 SE+

Longueur 12 m. Ridelles droites déport 0. Equipements : roues 445/45R19.5 neuves, freinage sur les 6 roues, coffre à sangles métallique, éclairage LED, barre antiencastrement. REF. 62363

Fabrication Française





PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 12 à 26 tonnes. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques. Existe en 8 roues.







BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée :

- pose à terre 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8 m
- fond plat de 8 à 11 m
 - Fabrication Française



LE 🖶 SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ GRÂCE À LA FERMETURE AFS



8990 €HT* COSNET

8 à 10 bêtes. Caisse 5,10 x 2,40 m. Pont de chargement assisté par 2 vérins à ressort. Long. 1,50 m x larg. 2,09 m. C.U 5,07 T. Roues 13.0/65x18 16 Plys.

Fabrication Française

BÉTAILLÈRE POSE À TERRE 6,5 M BHX 651 SE+

Plancher antidérapant Optima. Portes arrières à verrouillage automatique AFS. Séparation intérieure deux battants double verrouillage suspendus sur rail. Barrières de chargement à coulisses: Evolution 400. REF. 66808

Fabrication Française



GRAND VOLUME

Jeantil_

BENNE MONOCOQUE BR

Bennes grand volume de 10 à 48 m³ et de 8 à 24 tonnes de charge utile.

LE **# 2 FORMES DE CAISSES** «CARRÉE OU ARRONDIE»

THIEVIN

BENNE MONOCOQUE CORTAL ET COBRÀ

2 gammes avec différentes longueurs de caisses. PTAC de 14 à 32 T.







Une gamme complète pour tracteur de 50 à 140 cv. Hauteurs de levée de 3,45 à 4,13 m. Charge maximum au sol de 1770 à 2 450 kg. Disponible avec ou sans parallélogramme. En option Kit MANIP' PIC intégré à votre chargeur.

Fabrication Française





PROFITEZ DES MACHINES DE STOCK

MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE VD 2000

Mélangeuse 20 m³ de capacité, double vis avec couteaux carbure dentelés. Châssis indépendant. 4 pesons Ø 54 mm sur châssis. Déchargement par tapis avant (fond acier et chaînes et barettes inox). 4 contre-couteaux réglables manuellement. Béquille. Anneau tôlé anti débordement. Éclairage routier. Roues 445/45-19,5. Options: pesée programmable, aimants, rampe contre couteaux pour betteraves.

MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE

Toute une gamme de mélangeuses automotrices de 10 à 30 m³, à vis horizontales ou verticales. Conception compacte per mettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux. Option pailleuse disponible suivant modèles.





MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

Forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par 2 le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38 m³ (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.







GALTEC

DÉROULEUSE PAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

Dérouler, distribuer, balayer sous logettes et pailler avec ses accessoires. Pilotage à distance de la machine et des accessoires par radio commande.

Fabrication Française

LE FABRICANT DE LA PAILLEUSE BESTSELLER SCAR FAIT ÉVOLUER SES MACHINES AVEC LA PAILLEUSE PPSG



PAILLEUSE PORTÉE PPSG Pailleuse simple, grande caisse + 17 cm par rapport au modèle standard (pour balles ø 1,80), tapis avec une barrette supplémentaire et chaînes plates 100x8. Vérins course 500 pris en double chapes. Boîtier turbine mono vitesse BONDIOLI, évolution de la porte qui permet à l'utilisateur de se glisser entre la botte de 1,80 m et la machine pour couper le filet ou les ficelles, meilleure assise des bottes cubiques. Nouvelle trappe à l'arrière de caisse actionnée par poignée tendeur facilitant la vidange des pierres. Plat d'usure ajouté au dos et à l'extrémité de la porte.

■ Fabrication Française



PAILLEUSE PR2000 Jeantil



Pailleuse portée 2 m³. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction, casquette électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V permettant de recevoir une deuxième balle ronde en attente.

■ Fabrication Française



DÉROULEUSE TWIN PIC V2

Convient pour des bottes de foin, de paille et d'enrubannage jusqu'à 2 m de diamètre. Double entraînement permettant la distribution à droite ou à gauche. REF. 60667

Fabrication Française



DÉROULEUSE DE BALLES 1,8 M

Idéale pour distribuer le foin, la paille et l'enrubannage pour des balles jusqu'à 750 Kg. Conception robuste en tôle de 10 mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8 mm et 16 barrettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement. REF. 17822









BARRIÈRE D'HERBAGE ECO

Barrières extensibles en pas de 1 m, existe de 1 à 6 m. Carré de 50 mm, tube en 42 mm pour la partie femelle et 34 pour la partie mâle. Un verrou central en rond plein mis en tension par un ressort en inox. Uniquement chez les adhérents participants à l'opération, port en supplément.

Fabrication Française

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT*
10881366	3/4 M	175€
 10882239	4/5 M	216€
10882240	5/6 M	254€

VALET DE FERME =THALER

Une gamme complète de 19 à 72 cv. Bras standard télescopique, hauteur de levage de 2,5 à 4 m. Attelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Très bon rayon de braquage. Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas



UNE LARGE GAMME DE CAGES ET DE COULOIRS DE CONTENTION

Couloir séries classique et premium. Entrée arrière et latérale. Transparc et parc de contention. Barrières acier et alu. Contention fixe. Cages de contention et de pesage. Pesée en option.

■ Fabrication Française



APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine! Idéal pour toutes graines: maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 KW. RFF 66452







BALAYEUSE POWERPRO

Rouleau brosse 2,40 m, en plastique, godet 0,80 m³. Attelage Euro. Galvanisé. Supplément pour montage chargeur ou télescopique. Autre rouleau brosse disponible.

PEF 6,4977



CUREUSE DE FOSSÉ

FISSORE

Cureuse de fossé axiale (MP60) ou déportable (MP61). Diamètre du rotor de 30 à 55 cm. Cardan boulon ou à friction.



1949 € ^{HT *}



MULTIBENNE CHARGEUR AGRICOLE

1,60 m, 8 dents, 0,78 m $^{\rm a}$, 356 kg. Lame d'usure 110 x 12 mm. Attelage EURO. Option attelage MX. REF.57280



BROYEUR DE BRANCHES VÉGÉTOR 200 T - 1 000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200 mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm.

Fabrication Française



2890 €^{HT}*



FENDEUSE 19 T

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme EN-609-1:2017. Dégagement 1,10 m, 19 tonnes, centrale hydraulique. REF. 65222

Fabrication Française



Dyna'CONTAIN

CONTAINER SPÉCIAL GODET 2,30 M³

Entièrement galvanisé. Accessoires : toit, virole, tuyau en option : tarifs sur demande.

Fabrication Française



ROULEAU TASSEMENT ENSILAGE



Meilleure compression en profondeur grâce aux arêtes du rouleau. Le rouleau et le châssis peuvent être remplis d'eau. Convient pour l'ensilage de l'herbe et du maïs. Diamètre du rouleau : 615 mm, diamètre des anneaux : 900 mm. Largeur 2 / 2,6 / 3 m.





IMMANQUABLES SCAR



KONGSKILDE, DÉCHAUMEUR VIBROCULTEUR TILL VT600,

2020

Therse wingflow, 1 kit gratoir de roues, 1 roue avant droite et gauche, 1 éclairage signalisation, 12 dents surbaissées, 40 tubes de descente, 2 kit grattoirs supplémentaire, 40 socs carbure, 2 roues arrière droits et gauche, 1 kit paire de roues frontales centrales D/G. 14113,7€^{HT} - Démonstration **12490€**^{HT}



GIL, SEMOIR MÉCANIQUE VIGNE 8 DISQUES SNLV-8D, 2020 8 disques à réglage indépendants avec roues de rappui, variateur à bain d'huile, distribution à ergots, passerelle, indicateur de niveau de grains. 10723;76°° - Démonstration 94906°¹¹⁷



ERO, EFFEUILLEUSE EB490
PROFESSIONAL, 2019
I mät de relevage ERO course 800 mm, 1 support de mät
avec dévers hydraulique, 1 adaptateur pour retournement,
I retournement 180°, 1 système de palpage course 75 mm,
1 vérin freinage complet, 1 commande électronique
hydraulique 51 coder de deselvase. hydraulique et 1 cadre de stockage. 10949,7€^{HT} - Démonstration **9 690€**^{HT}



SULKY, SEMOIR PROGRESS P50 3,50 M, 2020 28 rangs Twindisc, sans kit de pilotage, herse niveleuse, décrottoirs roues plombeuses, kit lave main, double trémie 1200/800 L, éclairage trémie double.

trémie double. 35700€^{HT} - Démonstration 31900€^{HT}



SEGIMAK, DÉCHAUMEUR VIGNE ASIN 8 DISQUES, 2020

2020 8 disques, sécurité à lames, chassis 80 x 60, rouleau cage ø 320, 4292;76th - Démonstration **37906**th



MASCHIO, PRESSE EXTREME 266 HTR, 2020

1 pick up large 2,20 m, 1 éjecteur de balle, 1 liage filet ficelle, 2 roues 550/45-22,5, 1 rouleau tasse andain. 937876*** - Démonstration **29 9006******



KONGSKILDE, FAUCHEUSE PENDULAIRE PORTÉ GXS 3205 3,15 M, 2020

Faucheuse pendulaire portée 8 disques 3,15 m de travail. 6768,76st - Démonstration **5990€**^{HT}



FELLA FAUCHEUSE RAMOS 3160 TLX. 2020 1 éclairage électrique. 10158,7€** - Démonstration 8990€***



FELLA, FAUCHEUSE FRONTALE RAMOS 310 FZ-KC,2020

doigts, largeur de travail 3 m. 11288,7€** - Démonstration **9 990€*****



AGRONIC, ANDAINEUR FRONTAL 6,10 M, 2020
10 doigts polyamide 0 20 mm, lattelage 3 points arrier, 1 s'électeur électronique hydraulique. 15682,76° - Démonstration 137906° T



CARRÉ, DÉCHAUMEUR
CULTIVATEUR 4000 REPLIAGE
HYDRAULIQUE 5 M, 2020
1 paire de rouse; lité signalisation et l'rouleau U.
129956** - Démonstration 11500€***



SIP, ÉPANDEUR FUMIER ORION 50 ALP, 2020 2 roues 15.0/55x17, 1 essieu simple, freins hydrauliques, 1 extension latérale (50 cm), 1 porte de dosage. 13548,70^{rr} - Démonstration **11 990€**^H





EINBOCK, HERSE ÉTRILLE AEROSTAR EXACT 600, 2020 1 éclairage et signalisation. 8689,76^{sst} - Démonstration **7690€**st



GIL, SEMOIR MÉCANIQUE VIGNE 8 DISQUES SNLV-8D,



CARRÉ SARCLERSE 12 M

PROFITEZ DE NOTRE STOCK ACHETÉ AUX MEILLEURES CONDITIONS

(Fenaison, travail du sol, semis, mélangeuses, pailleuses, transport, pulvérisation, manutention, entretien du paysage, tubulaire et matériels de cour de ferme).



Équiper, accompagner et toujours avancer





